


PTCサーミスタ

PTC Thermistor



●リードレス型PTCサーミスタ Leadless Type PTC Thermistor

●ヒータ用（リードレス型） For Heater (Leadless Type)

品名 Part No.	初期特性 Initial characteristic					製品寸法 Dimensions	
	抵抗値 Resistance R25		定格 電圧 Operating voltage (V)	最大 電流 Maximum current (A)	発熱温度 Temperature (°C)	D (mm)	T (mm)
	(Ω)	(%)					
PFE-2R9M100-100□□	2.9	±20	AC15	7.5	145°C	9.6	2.5
PFE-040Y100-100□□	4.0	+40/-20	AC/DC15	4.7	130°C	9.6	2.5
PFE-050Y100-070□□	5.0	+40/-20	AC15	3.8	140°C	7.4	2.5
PFE-200M110-100□□	20.0	±20	AC/DC15	1.2	125°C	9.6	2.5
PFE-200M120-100□□	20.0	±20	AC15	1.2	130°C	9.6	2.5
PFE-350M120-080□□	35.0	±20	AC15	1.5	130°C	8.0	2.5
PFE-040M090-100□□	4.0	±20	DC15	4.7	123°C	10.0	2.5
PFE-100M090-100□□	10.0	±20	DC15	1.5	110°C	10.0	2.5
PFE-200M100-100□□	20.0	±20	DC15	1.1	110°C	10.0	2.5
PFE-300N040-080□□	30.0	±20	DC12	0.6	65°C	8.0	2.5
PFE-300N050-080□□	30.0	±20	DC12	0.6	70°C	8.0	2.5

※発熱温度は、25°C静止空気中において貼付型熱電対を用いて測定した素子の温度であり参考値と成ります。

※当カタログに記載されている品種、特性、寸法は参考仕様ですので詳細につきましてはご連絡下さい。

Values mentioned in the catalog are for reference. For details please give your inquiry to our sales office.